

شرکت فنی مهندسی آتشبان



بزرگترین طراح و تولیدکننده سیستم های اعلام خطر
شنیداری و دیداری و اعلام شرایط بحران در ایران



Tose Tajhiz Irsa co.

CATALOG PRODUCT

CE



Explosion Proof Beacon Sounders

Weatherproof Signal Beacons

Electronic Sirens

Signal Beacons

Air raid sirens

تاکید بر کیفیت محصول،
خدمات و نوآوری

اولین شرکت تولیدکننده

تجهیزات اعلام خطر شنیداری و دیداری

دارای گواهی نامه معتبر بین المللی CE در ایران



IRANSIREN

شرکت فنی مهندسی آتشبان



یکسال گارانتی ده سال خدمات پس از فروش

با افتخار اعلام می کنیم محصولات گروه صنعتی ایران سیرن با کیفیت مورد قبول توانسته با نمونه های خارجی رقابت کرده به طوری که ورود آنها را به کشور کاملاً از رونق انداخته است و حتی به کشورهای همسایه نیز صادر می شود

آژیرهای سیرنی

آژیرهای صنعتی و موتوردار بادی

محصولات این شرکت علاوه بر رفع نیاز مجموعه های کوچک، به گونه ای طراحی و ساخته شده تا بتوان بطور موثر در مراکز بزرگی که نیاز به روش های کنترل پیچیده سامانه های هشدار و اعلام خطر است استفاده شود.

Model: IRANSIREN S2 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 300 W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 250~500 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 200 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 300W برد صدا: 200 الی 500 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 180 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 24000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 3 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S3 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 400 W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 200~250 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 250 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 400W برد صدا: 200 الی 250 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP55 دور موتور: 22000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 3 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE
Model: IRANSIREN S4 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 400 W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 300 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 300 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 400W برد صدا: 300 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 180 درجه درجه حفاظت: IP55 دور موتور: 24000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 3 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S5 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 600 W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 300~350 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 350 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 600W برد صدا: 300 الی 350 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP55 دور موتور: 24000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 3.2 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE
Model: IRANSIREN S7 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 700 W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 400 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 400 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 700W برد صدا: 400 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 180 درجه درجه حفاظت: IP55 دور موتور: 30000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 3.8 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S8 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 800 W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 400~450 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 450 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 800W برد صدا: 400 الی 450 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP55 دور موتور: 30000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 4 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE

جنس بدنه از آلایژ آلومینیوم مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و تابش مستقیم آفتاب / رنگ از نوع الکترواستاتیک پودری با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک و رباتیک / اسید شوئی و گازگیری قابل نصب در فضاهای بسته داخلی و فضای بیرونی / دارای پاند انعکاس صدا برای پخش صدا به صورت واضح در تمام جهات، که وظیفه باران گیر را نیز به عهده دارد / امکان نصب و کارکرد در شرایط آب و هوایی مختلف و مقاوم در برابر باران، برف و ذرات گرد و غبار / طراحی جدید پروانه و استاتور الکتروموتور دور بالا و قدرتمند / متریال با کیفیت بالا

هنگامی

Model: IRANSIREN S10 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 2x600W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 600 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 600 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 2x600W برد صدا: 600 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP55 دور موتور: 28000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 6.3 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S15 Tose Tajhiz Irsa co. - Power: 2x800W - Voltage: 220V AC - Sound Range: 800 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum 800 M 	مشخصات فنی قدرت موتور: 2x800W برد صدا: 800 متر در محدوده دیدنی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP55 دور موتور: 30000RPM متریال: آلومینیوم وزن: 8 کیلوگرم دمای کاری: 40- 70+ نوع نصب: عمودی و افقی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE
---	---	--	---

شرکت فنی مهندسی آتشبان



آتشبان

آزیرهای صنعتی و موتوردار بادی (سیرن) با تنوع بالا و در مدل های مختلف بادارای بودن وضعیت های صوتی مختلف (سفید، قرمز، زرد، احضار پرسنل و غیره) در مراکز نظامی، انتظامی، انرژی اتمی، پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، اسکله ها، معادن، زندان ها، مخازن نفت و گاز، انبارها، کارخانجات کوچک و بزرگ، فرودگاه ها، بندر، جنگل ها، پست های برق، اعلام شروع و پایان کار پرسنل، جرثقیل ها، سیستم های اعلام حریق و ایمنی و آتش نشانی، باغ و ویلا، دامداری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

Model: IRANSIREN S30-1P Tose Tajhiz Irsa co - Power: 2.2KW - 3HP - Voltage: 220V AC - Sound Range: 1200 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 1000 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu	مشخصات فنی قدرت موتور: 2.2KW-3HP برد صدا: 1000 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 3000RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 45 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی ولتاژ کاری: 230-220 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S30-3P Tose Tajhiz Irsa co - Power: 2.2KW - 3HP - Voltage: 380V AC - Sound Range: 1000 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 1000 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu	مشخصات فنی قدرت موتور: 2.2KW-3HP برد صدا: 1000 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 3000RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 45 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی ولتاژ کاری: 380-400 ولت AC سرتیفیکیت: CE
Model: IRANSIREN S50 Tose Tajhiz Irsa co - Power: 2.2KW - 3HP - Voltage: 380V AC - Sound Range: 1400 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 1400 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu	مشخصات فنی قدرت موتور: 2.2KW-3HP برد صدا: 1400 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 3000RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 65 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی ولتاژ کاری: 380-400 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S70-1P Tose Tajhiz Irsa co - Power: 2+2.2KW - Voltage: 220V AC - Sound Range: 2000 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 2000 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu	مشخصات فنی قدرت موتور: 2+2.2KW برد صدا: 2000 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 3000RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 150 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: افقی ولتاژ کاری: 220-230 ولت AC سرتیفیکیت: CE
Model: IRANSIREN S70-3P Tose Tajhiz Irsa co - Power: 5.5KW - 7.5HP - Voltage: 380V AC - Sound Range: 2000 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 2000 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu	مشخصات فنی قدرت موتور: 5.5KW - 7.5HP برد صدا: 2000 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 3000RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 120 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: افقی ولتاژ کاری: 380-400 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S100 Tose Tajhiz Irsa co - Power: 11KW - 15HP - Voltage: 380V-400V AC - Sound Range: 3000 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 3000 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu	مشخصات فنی قدرت موتور: 11KW - 15HP برد صدا: 3000 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 3000RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 220 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: افقی ولتاژ کاری: 380-400 ولت AC سرتیفیکیت: CE

آزیرهای ضدانفجار

آزیرهای صنعتی ضدانفجار EX

آزیرهای ضد انفجار یکی از تجهیزات ایمنی در محیطهای خطرناک هستند که در صورت بروز حادثه یا خطر، صدای قوی قابل توجهی تولید می کنند تا افراد را از خطر مطلع کنند و در انجام عملیات ایمنی و خروج از محیط به آنها کمک کنند. این آزیرها علاوه بر اینکه در محیطهای نفت و گاز و معادن استفاده می شوند، در صنایع شیمیایی، دارویی، پتروشیمی، نیروگاهی و ... نیز کاربرد دارند.

Model: IRANSIREN S50EX Tose Tajhiz Irsa co - Power: 2.2KW - 3HP - Voltage: 380V AC - Sound Range: 1400 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 1400 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu IP 16 ATEX0433X II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIC T120 C Db	مشخصات فنی قدرت موتور: 2.2KW-3HP برد صدا: 1400 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 2875RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 95 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی ولتاژ کاری: 380-400 ولت AC سرتیفیکیت: CE	Model: IRANSIREN S70EX Tose Tajhiz Irsa co - Power: 2+2.2KW - Voltage: 380V-400V AC - Sound Range: 2000 Meter - Operating Cycle: Continuous - Base material: Aluminum-Steel 2000 M ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Alu IP 16 ATEX0433X II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIC T120 C Db	مشخصات فنی قدرت موتور: 2+2.2KW برد صدا: 2000 متر مربعی پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 3000RPM متریال: آلومینیوم و فولاد وزن: 160 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: افقی ولتاژ کاری: 380-400 ولت AC سرتیفیکیت: CE
---	---	--	---

شرکت فنی مهندسی آتشبان



آتشبان

از این آژیر معمولاً در مناطقی که با گازها، بخارها، مواد پودری و گرد و غبار انفجاری، مواد شیمیایی، نفت و گاز طبیعی سروکار دارند، استفاده می‌شود. این محصول ضدانفجار با استفاده از فناوری‌های مختلفی مانند طراحی محفظه‌های خاص، استفاده از مواد خاص و ایمنی‌سازی قطعات و مجموعه‌های مختلف تولید می‌شود. جنس استاتور و پروانه این محصول از آلیاژ آلومینیوم مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و تابش مستقیم آفتاب / رنگ از نوع الکترواستاتیک پودری با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و ریاتیک / اسید شویی و گازگیری / قابل نصب در فضای داخلی و بیرونی / امکان نصب و کارکرد در شرایط آب و هوایی مختلف و مقاوم در برابر باران، برف و ذرات گرد و غبار / طراحی جدید پروانه و استاتور / الکتروموتور دور بالا و قدرتمند / متريال با کیفیت بالا

آژیرهای الکترونیکی

جنس بدنه این نوع آژیر مانند سایر محصولات این شرکت از نوع آلیاژ آلومینیوم بوده و دارای درجه حفاظت IP65/66 می‌باشد که می‌توان در تمام شرایط آب و هوایی در فضاهای داخلی و بیرونی از آن‌ها استفاده کرد.

آژیرهای الکترونیکی و هورن شیپوری صنعتی

مشخصات فنی	Model: IRANSIREN HO-1S	مشخصات فنی	Model: IRANSIREN HO-2S	مشخصات فنی	Model: IRANSIREN HOB-1S	مشخصات فنی	Model: IRANSIREN HOB-2S	مشخصات فنی	Model: IRANSIREN HOG-S	مشخصات فنی	Model: IRANSIREN HOG-BS
توان خروجی: 35W شدت صدا: 110dB at 1m پخش صدا: 180 درجه درجه حفاظت: IP65 متریال: بدنه آلومینیوم وزن: 1 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی و افقی فضای های قابل نصب: داخلی / بیرونی ولتاژ کاری: DC:12-24-48V / AC:110-220V سرتیفیکیت: CE		توان خروجی: 2x35W شدت صدا: 114dB at 1m پخش صدا: 360 درجه درجه حفاظت: IP65 دور موتور: 24000RPM وزن: 1 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی و افقی فضای های قابل نصب: داخلی / بیرونی ولتاژ کاری: DC:12-24-48V / AC:110-220V سرتیفیکیت: CE		توان خروجی: 35W شدت صدا: 110dB at 1m نوع چراغ: LED / SMD درجه حفاظت: IP65 متریال: بدنه آلومینیوم / جناب پلی کربنات وزن: 1.2 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی و افقی فضای های قابل نصب: داخلی / بیرونی ولتاژ کاری: DC:12-24-48V / AC:110-220V سرتیفیکیت: CE		توان خروجی: 2x35W شدت صدا: 114dB at 1m نوع چراغ: LED / SMD درجه حفاظت: IP65 متریال: بدنه آلومینیوم / جناب پلی کربنات وزن: 1.8 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی و افقی فضای های قابل نصب: داخلی / بیرونی ولتاژ کاری: DC:12-24-48V / AC:110-220V سرتیفیکیت: CE		توان خروجی: 35W شدت صدا: 110dB at 1m نوع چراغ: LED / SMD درجه حفاظت: IP65 متریال: بدنه آلومینیوم / جناب پلی کربنات وزن: 820 گرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی و افقی فضای های قابل نصب: داخلی / بیرونی ولتاژ کاری: DC:12-24-48V / AC:110-220V سرتیفیکیت: CE		توان خروجی: 35W شدت صدا: 110dB at 1m نوع چراغ: LED / SMD درجه حفاظت: IP65 متریال: بدنه آلومینیوم / جناب پلی کربنات وزن: 1 کیلوگرم دمای کاری: 40-70+ نوع نصب: عمودی و افقی فضای های قابل نصب: داخلی / بیرونی ولتاژ کاری: DC:12-24-48V / AC:110-220V سرتیفیکیت: CE	

آژیرهای الکترونیکی و هورن برای استفاده در این صنایع مناسب می‌باشد



مراکز نظامی



سد



کارخانجات



بنادر



معادن



نفت و گاز

ما توانسته ایم با مشاوره های تخصصی قبل از فروش، ضمانت یک ساله و همچنین خدمات 10 ساله پس از فروش رضایت تمام مشتریان را جلب کنیم

شرکت فنی مهندسی آتشیان



چراغ اعلام خطر

چراغ های اعلام خطر سری SGL در دو نوع گردان و چشمک زن LED و زنون دارای درجه حفاظت IP65 با قابلیت نصب و کارکرد در انواع شرایط آب و هوایی

چراغ های گردان و چشمک زن

Model: IRANSIREN SGL-S	مشخصات فنی	Model: IRANSIREN SGL-X2	مشخصات فنی
Tose Tajhiz Irsa co. - Good signaling effect - Sealed electronics - For horizontal and vertical mounting - High degree of protection IP65 - For general applications ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	نوع : چشمک زن / فلشزر نوع نصب : LED / SMD پخش نور : 360 درجه درجه حفاظت : IP65 رنگ : قرمز / نارنجی / آبی / سبز متریال : پلی کربنات وزن : 200 گرم دمای کاری : 40-70+ نوع نصب : عمودی و افقی ولتاژ کاری : 220V AC - 12/24V DC سرتیفیکیت : CE	Tose Tajhiz Irsa co. - Good signaling effect - Sealed electronics - For horizontal and vertical mounting - High degree of protection IP65 - For general applications ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	نوع : چشمک زن / فلشزر نوع نصب : XENON - زنون پخش نور : 360 درجه درجه حفاظت : IP65 رنگ : قرمز / نارنجی / آبی / سبز متریال : پلی کربنات وزن : 200 گرم دمای کاری : 40-70+ نوع نصب : عمودی و افقی ولتاژ کاری : 220V AC - 12/24V DC سرتیفیکیت : CE

CERTIFICATES



ISO 9001:2015

HSE-MS

ISO 10004:2018

CE

